ООО "МФЦ Выборг Лес"

LLC IFC Vyborg Wood

188918, Россия, Ленинградская область, Выборгский р-н, пос. Советский, ул. Заводская, д.2, литера А2, пом/офис 1-Н/159.

188918, Russia, Leningrad region, Vyborgsky district, Sovetsky settlement, Zavodskaya street 2, litera 2A, pom/office 1-H/159

PRODUCT SPECIFICATION
Lignosulphonates
technical powder sodium based

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Лигносульфонаты
технические порошкообразные натриевое основание

1	**Mass fraction of basic substances, %, min** Массовая доля основного вещества, %, не менее	**66**
2	**Mass fraction of dry substances, %, min** Массовая доля сухих веществ, %, не менее	**92**
3	**Ash content, relating to mass of dry substances, %,max** Массовая доля золы к массе сухих веществ, (определение показателя производится согласно ТУ в фарфоровых тиглях при t° 800 ° С), %, не более	**21**
4	**pH, min** Концентрация ЛСТ, ед. pH, не менее	**4**
5	**Mass fraction of reducing substances,%, max** Массовая доля редуцирующих веществ к массе сухих веществ, %, не более	**7,5**
6	**Appearance - Powder from light brown to dark brown** Внешний вид - Порошок от светло-коричневого до темно-коричневого цвета	

ЛСТ упаковываются в биг-беги по 500-570 кг.
Lignosulphonates are packed in big-bags 500-570 kg.

Лигносульфонаты технические - вещество неопасное, представляет собой смесь полимеров солей лигносульфоновых кислот на натриевой основе. Порошок хорошо растворим в воде. Обладает пластифицирующими и водо-редуцирующими свойствами при применении в строительных бетонах. Применяется как в различных смесях с суперпластификаторами, так и напрямую при изготовлении строительных растворов и бетонов.

Lignosulfonate of technical grades is harmless substance that is mixture of polymers of the salts of lignosulfonic acids sodium based. The powder is well soluble in water. It has plasticizing and water-reducing characteristics while using into structural concrete. It is used both as in different mixtures with superplasticizers and also directly while preparing mortars and concrete.